



Balení

- Kartuše 310 ml

Barva

- Zelená

Technický list

TL 13.52 TECTANE Univerzální vazelína

Produkt

Plastické poloměkké mazivo s krátkovláknitou strukturou vytvářející ochranný, mazací kluzný film s vysokou tepelnou odolností. Materiál je odolný vůči vodě.

Vlastnosti

- Okamžitá aplikovatelnost
- Obsahuje antikorozi a zušlechťující přísady
- Maže, konzervuje, snižuje otěr
- Bez obsahu rozpouštědel a silikonů

Použití

- Univerzální mazadlo pro strojírenský, automobilový průmysl a domácnost
- Mazání valivých ložisek, kluzných uložení, táhel, čepů hřídelí, točen a převodů
- Mazání převodových řetězů, vodních čerpadel
- Mazání dveřních i okenních závěsů – pantů v interiérech i exteriérech

Technické vlastnosti – Univerzální vazelína

Materiál	Ropné oleje a zušlechťující přísady		
Konzistence	Tixotropní pasta, poloměkká		
Viskozita	m ² /s	150	při teplotě 40 °C
Bod skápnutí	°C	195	
Tepelná odolnost	°C	-30 / +120	
Aplikační teploty	°C	+5 / +35	
Skladovatelnost	měsíce	24	Při teplotě +5 / +25 °C

Podklad

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny

Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí v tenkých pruzích. Min. aplikační teplota +5 °C, max. +35°C.



Den Braven

Aktualizace

Aktualizováno dne 16.8.2019

Vyhotoveno dne 13.4.2005

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.