

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

A black rectangular label with the word "ProSpray" in white, sans-serif font, positioned in the upper right corner of the image.

ProSpray



ProSpray

Airless pístová zařízení

- Dokonale sladěné výkonnostní kategorie
- Vylepšené vlastnosti
- Osvědčená profesionální kvalita

Generace robustních pístových čerpadel s vysokým sacím výkonem

Třetí generace pístových čerpadel od firmy Wagner Vás přesvědčí díky dokonalému sladění výkonnostních kategorií a široké škále použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Wagner nabízí to správné PROSPRAY pístové čerpadlo pro každou oblast použití, od laků a emulzí až po viskózní materiály pro použití na malých i velkých stavbách.

Materiál	Velikost objektu	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Rozpouštědla, oleje, základní nátěry, proměry, plniče, syntetické barvy, akrylové barvy doporučená velikost trysky: FineFinish 0.008" - 0.014"	do 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	více než 800 m ²				✓	✓	✓	✓	✓
Emulzní a latexové barvy doporučená velikost trysky: 0.017" - 0.027"	do 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²					✓	✓	✓	✓
	více než 800 m ²						✓	✓	✓
Antikorozní a protipožární barvy, průmyslová lepidla doporučená velikost trysky: 0.021" - 0.031"	do 200 m ²					✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²						✓	✓	✓
	více než 800 m ²							✓	✓
Airless plnič doporučená velikost trysky: 0.027" - 0.039"	do 200 m ²								✓

✓ = vhodné



S pokročilými vlastnostmi zařízení ProSpray

Jasně uspořádané: Digi-Trac-Ovládání

Na digitálním displeji si můžete číst a nastavovat údaje o stroji, spotřebě stříkaného materiálu, době použití a mnoho dalších. Inteligentní ovládání a funkce SlowMotion a FrequentClean Vám zaručí bezproblémovou práci a rychlé čištění.

Žádné ucpávání trysek

Vysokotlaký filtr je **snadno přístupný a rychle se čistí**. Tři různé filtrační vložky (jemná, medium a hrubá) zajišťují optimální shodu se stříkaným materiálem.

Upravené


Praktický držák hadice a pistole

Bezúdržbový a bezuhlíkový stejnosměrný motor

Díky zlepšenému výkonu motor pracuje mnohem efektivněji při nízkých i vysokých rychlostech. Průběžná kontrola tlaku barvy ovládá rychlost běhu motoru automaticky a tím zajišťuje konstantní tlak materiálu.

Snadná údržba

Pomocí tlačítka oleje je píst stále mazán a tím se šetří těsnění stroje.



Snadno a rychle

Výměna nasávacího systému bez nářadí.



Sklápěcí vozík

Rychlá výměna kbelíků s barvou. Optimální kola zajišťují rychlý a pohodlný přesun.

Nízké náklady na údržbu

Praktická, **samo nastavitelná těsnění** zajišťují menší opotřebení a snadno se vyměňují. Mají **o 50% delší** životnost než dosavadní těsnění.

Technická data	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Výkon motoru	1.00 kW	1.03 kW	1.03 kW	1.10 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	1.65 kW
Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Hmotnost	13.6 kg	16 kg	16 kg	25.5 kg	38 kg	38 kg	43 kg	44 kg
Max. průtok	1.6 l/min	2.0 l/min	2.3 l/min	2.6 l/min	3.0 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5.0 l/min
Max. tryska	0.021"	0.023"	0.024"	0.027"	0.029"	0.032"	0.034"	0.039"

Malé a kompaktní na pevném rámu

Malá čerpadla jsou speciálně výhodná pro malé projekty do velikosti 200 m² denně.



01 - ProSpray 3.20 Emulsion Spraypack - kompaktní vstupní airless profesionální zařízení

Skvělý poměr cena/výkon: ideální pro ty, kdo stříkají menší plochy.

Robustní a snadné: vypínač chráněný proti nárazu, odolná a snadno přístupná těsnění a uživatelsky přívětivé vlastnosti

Konstrukce rámu přizpůsobena pro snadný transport a uložení hadice.

Pokročilé vlastnosti ProSpray výrobku viz. přehled

01 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.20
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, TradeTip 3 držák trysky
- TradeTip 3 tryska 419

Obj.č. 0532 004



02 - ProSpray 3.21 Emulsion Spraypack - malé a kompaktní zařízení - úvod do pístové technologie

Skvělý poměr cena/výkon: ideální pro ty, kdo stříkají menší plochy.

Pro bezproblémové použití: integrovaný vysokotlaký filtr.

Excelentní vlastnosti: 0.023" velikost trysky, 2.0 l/min max. průtok, 16 kg hmotnost

Pokročilé vlastnosti ProSpray výrobku viz. přehled

02 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.21
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2308 256



03 - ProSpray 3.23 Emulsion Spraypack - expert na stříkání menších ploch disperzními barvami

Obsahuje ohebný nasávací systém pro aplikaci barvy z originálního kbelíku.

Snadné ovládání: Kompaktní design pro snadnou přepravu a skladování.

Pokročilé vlastnosti ProSpray výrobku viz. přehled

03 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.23
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2308 258



04 - ProSpray 3.23 Lakovací Spraypack - Specialista na lakování menších ploch

Profesionální zařízení se závěsnou nádobou a lakovací tryskou usnadňuje zpracování malých množství barev a jejich rychlou výměnu.

Snadné ovládání: Kompaktní design pro snadnou přepravu a skladování.

Pokročilé vlastnosti ProSpray výrobku viz. přehled

04 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.23
- 5 litrová nádržka
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 2-prstová spoušť, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska L10 208/510
- Filtr do pistole červený, 180 MA, 0.084 mm MW, extra jemný

Obj.č. 2308 273



05 - ProSpray 3.25 Emulsion Spraypack - Kompaktní stříkácí jednotka pro středně velké projekty

Elektronická regulace, informace a ovládání přímo na jednotce: ukazují současný tlak, který lze dále upravovat, nastavovat a mnohem více.

Snadné ovládání: Kompaktní design pro snadnou přepravu a skladování.

Pokročilé vlastnosti ProSpray výrobku viz. přehled

05 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.25
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2301 689



Shrnutí vlastností

Produkt	Nová těsnění	Uvolňovací ventil	Automatické mazání	Velký vysokotlaký filtr	Bezuhlíkový motor	Digi-Trac-ovládání
ProSpray 3.20	✓	✓				
ProSpray 3.21	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.23	✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mobilní na velkých stavbách

Ideální pro velké projekty: pomocí velkých kol se zařízení snadno přepravuje na nepevněném povrchu staveniště. Všechna zařízení jsou vybavena digitálním displejem, který umožňuje odečítat a nastavení dat, spotřeby, doby použití a mnohem více.



01

01 - ProSpray 3.25 - Emulsion Spraypack
Kompaktní zařízení ke stříkání disperzí na středně velkých projektech

Lehké: pouze 25,5 kg

Snadné ovládání: Kompaktní design pro snadnou přepravu a skladování.

Pokročilé vlastnosti výrobku: viz. přehled

01 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.25
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless Pistole pistole 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2308 260



02

02 - ProSpray 3.29 - Emulsion Spraypack
Odolné airless zařízení uprostřed cenové kategorie

Odolné zařízení s nízkou údržbou

Idelálně vybavené zařízení pro malířské práce do 800 m²

Pokročilé vlastnosti výrobku: viz. přehled

02 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.29
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2308 261



03

03 - ProSpray 3.31 - Emulsion Spraypack
Spolehlivé zařízení pro malířské práce na velkých objektech

Bezúdržbový a bezuhlíkový motor

Snadné ovládání a zvládnutí velkých oblastí

Pokročilé vlastnosti výrobku: viz. přehled

03 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.31
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D20 115/421

Obj.č. 2308 262



04

04 - ProSpray 3.34 - Emulsion Spraypack
Mistrovské dílo v technologii pro vysoce viskózní materiály

Vhodné především na velké projekty a k aplikaci vysoce viskózních materiálů

Rychlejší než kdykoliv předtím: Rychlá výměna kapalinové sekce pro snadný servis a okamžitou změnu

Pokročilé vlastnosti výrobku: viz. přehled

04 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.34
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D20 115/421

Obj.č. 2308 263



05 - Disperze

05 - ProSpray 3.39 - Emulsion Spraypack
Výkonné malířské zařízení pro velké objekty

Více výkonu: Vyšší sací výkon díky snížené pozici nasávacího ventilu

Dvakrát rychlejší při malování: možnost paralelního připojení dvou pistolí

Pokročilé vlastnosti výrobku: viz. přehled

05 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.39
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D40 117/427
- Spojovací konektor A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Konektor A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Obj.č. 2351 261



06 - Tmelý

06 - ProSpray 3.39 - Filler Spraypack
Vstupní model pro stříkání plničů a tmelů

Více výkonu: Vyšší sací výkon díky snížené pozici nasávacího ventilu

Nejvýkonnější jednotka v rodině ProSpray: poradí si i se stříkatelnými tmelý

Pokročilé vlastnosti výrobku: viz. přehled

06 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.39
- Hadice DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Hadicová spojka DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2,5 m
- Airless pistole AG 19, 25 MPa, F-závit 1/4", TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska S10 527/235

Obj.č. 2308 264



Přehled vlastností

Produkt	Nová těsnění	Uvolňovací ventil	Automatické mazání	Velký vysokotlaký filtr	Bezuhlíkový motor	Digi-Trac-Ovládání	Sklápěcí vozík	Rychlá výměna barvy
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Příslušenství

Prodloužení pistole (01)

Bez nutnosti žebříku nebo lešení	Obj.č.
Prodloužení pistole 120 cm, 1/4" držák trysky, F-závit 11/16"	0296 443
Prodloužení pistole 200 cm, 1/4" tryska holder, F-závit 11/16"	0296 444

Airless trysky + držáky trysky

K dispozici v různých rozměrech	Obj.č.
2SpeedTip trysky (02)	0271 XXX
TradeTip 3 FineFinish trysky	0554 XXX
TradeTip 3 trysky (03)	0553 XXX
Trysky s nastavitelným rozstříkáním	0999 05X
Držák trysky, F-závit 11/16", pro TradeTip 3 trysky (04)	0289 391
Přehled všech trysek můžete najít na našem webu www.e-coreco.cz anebo ve zvláštní brožurce	

Filtry do pistole (05)

Zabraňte ucpávání trysky	Obj.č.
Žlutý filtr, sada 10 kusů, 100 MA, 0.14 mm MW, jemný	0097 023
Červený filtr, sada 10 kusů, 180 MA, 0.084 mm MW, extra jemný	0097 022
Bílý filtr, sada 10 kusů, 50 MA, 0.31 mm MW, medium	0097 024

Pro další příslušenství navštivte naše webové stránky www.e-coreco.cz anebo si u nás vyžádejte online katalog Kompass.
Email : info@e-coreco.cz

Airless pistole

Vysoká kvalita a odolnost pro denní použití	Obj.č.
AG 08, F-závit 1/4", incl. TradeTip 3 držák trysky (06)	0296 388
AG 14, F-závit 1/4", incl. TradeTip 3 držák trysky (07)	0502 166
AG 19, 25 MPa, F-závit 1/4", incl. TradeTip 3 držák trysky (08)	2341 126

Vysokotlaké hadice (09)

Pro různé aplikace a materiály	Obj.č.
Hadice DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
Hadice DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984 575

Velkoobjemový kontejner

Lehká pomoc na velkých objektech	Obj.č.
Velkoobjemový kontejner (10)	2309 956
Redukce připojení velkoobjem.kontejneru, pro PS 3.25	2312 155
Redukce připojení velkoobjem.kontejneru, pro PS 3.29 - PS 3.34	2312 156
Redukce připojení velkoobjem.kontejneru, pro PS 3.39	2312 157

Další příslušenství

Praktický pomocník v každodenním životě	Obj.č.
PumpRunner (11)	2306 987
Vysokotlaký váleček, vč. hadice DN4, max. 27 MPa, 7.5 m, prodloužení 0.5 m, vlněný plyšový váleček a mnohem více (12)	0345 010



Vyštknuto pro firmu E-CORECO s.r.o., Na Roudné 102, 301 00 Plzeň

Naše profesionální záruka Vás přesvědčí Ruku na to.

Prodlužte si Vaši záruční dobu o 3 roky navíc
To je unikát mezi profesionálními stroji
Zaregistrujte se na info@e-coreco.cz



Obrázky se mohou lišit

Váš WAGNER obchodní zástupce: