

## NÁVOD NA ÚDRŽBU NA VAŠE SCHODY

### Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Rozhodli jste se pro hodnotné dřevěné schody z masivu a pro jejich povrchovou úpravu výrobkem Tvrdý voskový olej od firmy Osmo. Aby jste z Vašich schodů měli radost mnoho let, budou vyžadovat pravidelnou údržbu! V Údržbovém setu pro schody naleznete vše co k této údržbě budete potřebovat.

Dle zatěžování a frekvence použití Vašich schodů by měly být ošetřovány 2 - 3 krát do roka. Při denním zatěžování by bylo vhodné tento postup provádět častěji. Sami tak poznáte, že jedině tak budete s povrchem Vašich schodů dlouhodobě spokojeni.

### PRACOVNÍ POSTUP:

#### Čištění s Wisch-Fixem:

**Popis výrobku:** Vodou ředitelný koncentrovaný čisticí prostředek pro denní čištění a ošetřování, speciálně určený pro olejované a voskované dřevěné schody. Obsahuje mýdla na bázi přírodních olejů a dřevo během čištění nevysušuje. Při pravidelném používání vytváří výrobek Wisch-Fix snadno udržovatelný a hladký neklouzavý povrch. Ve vodě rozpustné složky snižují výskyt šmouh a nevytváření povlaky. Výrobek je šetrný k pokožce, neobsahuje barviva ani parfémy, je biologicky rozložitelný, neobsahuje organická rozpouštědla, neemituje žádné škodlivé látky a je tudíž vhodný pro zdravý životní styl.



DE / 020 / 293

#### Použití:

**Ruční:** Wisch – Fix je ideální pro aplikaci společně s Osmo mopem ke stírání na vlhko. Pro běžnou každodenní údržbu znečištěných ploch postačí dávkování 1 uzavěr výrobku (15 ml) na 2 litry vody. Setřete schody dobře vyždímaným mopem (ne mokrým).

Správné dávkování šetří peníze a chrání životní prostředí. Ve srovnání s běžnými (nekoncentrovanými) výrobky potřebujete vždy pouze malé množství koncentráту. Nemíchejte s jinými čisticími prostředky.

**Doolejování:** Pro olejování je nezbytné namáhané a znečištěné plochy schodů nejprve důkladně vyčistit pomocí výrobku Wisch-Fix (dávkování lze zvýšit max. na poměr 1:1).

#### Údržba s Údržbovým olejem:

**Popis výrobku:** bezbarvý, rychle schnoucí údržbový prostředek pro běžnou údržbu i hloubkovou péči a ožívování olejovaných a/nebo voskovaných ploch dřevěných schodů.

Zašlé a matné plochy Osmo Údržbový olej oživí. Při včasném použití Osmo Údržbového oleje -neošetřené dřevo nesmí být vystaveno okolním vlivům- zabráníte pracnému broušení a nutnosti provádět renovační nátěry. Chrání dřevo mikroporézně, neodlupuje se a netvoří šupinky.

**Příprava:** Olejovaný dřevěný povrch musí být čistý, suchý, bez přítomnosti prachu. Povrch omyjte Osmo Wisch-Fixem a důkladně opláchněte čistou vodou. Údržbový olej je připraven přímo k použití. Před jeho použitím dobře protřepejte obsah.

**Zpracování:** S přiloženými Osmo Easy pady nebo hadříkem bez žmolků nanášejte Údržbový olej v tenké vrstvě a vmasírujte do hloubky dřeva. Odstraňte přebytky materiálu. **Za dobrého větrání nechte schnout ca. 3 - 4 hodiny.**

**Pozor:** Výrobkem nasáklý hadr okamžitě po použití vyperte v čisté vodě nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě, hrozí nebezpečí samovznícení.

S přiloženým brusným rounem můžete vybrousit malé poškození a škrábance.

Vybrušovaná místa ošetřete 2 - 3 krát s Osmo Údržbovým olejem (dbejte přitom na dobu schnutí mezi nátěry.)

**První příjemce:** AU-MEX spol.s.r.o., Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 198 00

Tel. 00420 283 933 452, Fax. 00420 283 933 472, www.au-mex.cz, info@au-mex.cz, info@osmo.cz

**Výrobce:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf

Tel. +49 (0)2581/9 22-100, Fax +49 (0)2581/922-200, www.osmo.de, info@osmo.de **Made in Germany**