



TECHNICKÝ LIST

VOSK DO DUTIN

Objednací číslo: 37815

Určený způsob použití: Oprava automobilů / ochranný nátěr

Obecná charakteristika: Ochranný nátěr, který chrání před korozí. Na základě speciálních vosků, které chrání a utěšňují dutiny karoserie. Díky vynikajícím penetračním schopnostem zabraňuje proniknutí vlhkosti do všech koutů a spár. Vosk díky své konzistenci nezkapává ani neztéká.

Barva: hnědá transparentní
Tužidlo: --
Míchací poměr: --
Ředění: připraveno ke stříkání
Viskozita stříkání 4mm DIN: --

Aplikační metoda

Aplikační metoda	Tlak	Tryska
Pistole UBS	4-6 bar	5-10 mm

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dobře větraném pracovním prostoru. Pracovní teplota musí být nejméně +10°C. Maximální vlhkost vzduchu 80 %.

Stříkací operace	DFT	Spotřeba
1-2	--	--

Sušení:

Teplota předmětu 20 °C: --

Doba zpracovatelnosti při 20 °C:--

Regulace VOC:



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Mezní hodnota EU: Kategorie B/e840g/l

Tento produkt obsahuje max. 448 g/l

Tipy pro zpracování:

Před použitím dobře protřepejte

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz*

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.