

## TECHNICKÝ LIST

# UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO POMALÉ

**Číslo výrobku:** 13235 (1L), 13238 (5L)

**Určený způsob použití:** Autoopravárenství/ředidlo

**Obecné vlastnosti:** Efektivní směs organických rozpouštědel s pomalým odpařováním pro ředění 2K laků a nátěrových hmot. Další informace týkající se typické nebo optimální úrovně použití a bližší informace najdete v našich Informacích o základních produktech.

### Technické vlastnosti:

Barva	bezbarvý			
Míchací poměr				
Tužidlo				
Ředění				
Vstřikovací viskozita 20°C				
Aplikace	tlak	tryska	stříkáč operace	
Vzduch/průtoková nádoba – stříkáč pistole				
Méně vzduchu/směs vzduchu				
Doba zpracovatelnosti				
Tloušťka vrstvy/suchý film				
Doba vytvrzení/doba schnutí				
Schnutí	Přelakovatelný	na prach	na dotek	Plně vytvrzeno
Teplota podkladu 20°C				
Teplota podkladu 60°C				

### Bezpečnostní instrukce:

Uchovávejte obaly těsně uzavřené. Chraňte před teplem a plamenem, ohněm nebo jinými potencionálními zdroji vznícení. Přípravek se může elektrostaticky nabít. Při vyndávání nebo přendávání z jednoho obalu do druhého používejte vždy uzemňovací vodiče.

Všechny výrobky by měli být zlikvidovány v souladu s předpisy orgánů ochrany životního prostředí. Chraňte své životní prostředí.



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:  
[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)  
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*