

## PU PISTOLOVÁ PĚNA MEGA 70L



**Mega PU pěna 70 l při extrémně vysoké výtěžnosti přes 70 l nabízí velmi krátké časy zpracování a vynikající tvarovou stabilitu. Má relativně vysokou hustotu a souměrnost jemné buněčné struktury.**

### Výhody pro Vás:

- Vynikající stabilita
- Extrémní vydatnost (70l)
- Vynikající tepelná a zvuková izolace
- Speciálně vyvinutá pro montáž dřevěných a plastových oken a dveří
- Žádná následná expanze
- Třída hořlavosti B2 dle DIN 4102

### Oblast použití:

Vysoce kvalitní, bezpečné a spolehlivé tlumení, výplně a izolace u napojení oken, napojení okenních parapetů, průchodů trubek, spár, napojení stěn, průchozích otvorů zdí a dutin atd.

### Upozornění:

Vysoká přilnavost na betonu, kameni, cihle, tvrdém PVC, kovu a dřevu. Nedrží na polyetylénu, silikonu, PTFE a mazivu.

<b>Obj. č.</b>	<b>0892 152 423</b>
Zpracovatelnost	+5°C až +40°C (dle vlastních zkoušek je možná aplikace již od +1°C, ale doporučujeme aby teplota dózy byla cca +25°C)
Nelepivost	6 minut
Řezatelnost	po cca 14. minutách
Výtěžnost	70l
Tepelná odolnost	od -40°C do +80°C, krátkodobě +120°C
Odolnost vůči UV	ne

## PU PISTOLOVÁ PĚNA STANDARD



**Standartní PU pistolová pěna s dobrou tvarovou stabilitou, vynikající přilnavostí a dobrými izolačními vlastnostmi.**

### Výhody pro Vás:

- Vynikající stabilita
- Vynikající tepelná a zvuková izolace
- Speciálně vyvinutá pro montáž dřevěných a plastových oken a dveří
- Žádná následná expanze

### Oblast použití:

Vysoce kvalitní, bezpečné a spolehlivé tlumení, výplně a izolace u napojení oken, napojení okenních parapetů, průchodů trubek, spár, napojení stěn, průchozích otvorů zdí a dutin atd.

### Upozornění:

Vysoká přilnavost na betonu, kameni, cihle, tvrdém PVC, kovu a dřevu. Nedrží na polyetylénu, silikonu, PTFE a mazivu.

<b>Obj. č.</b>	<b>0892 152 25</b>
Zpracovatelnost	+5°C až +40°C
Nelepivost	8 minut
Řezatelnost	po 20 minutách
Výtěžnost	38 - 45l
Tepelná odolnost	od -40°C do +80°C, krátkodobě +120°C
Odolnost vůči UV	ne