

TECHNICKÝ LIST

UNDERBODY SPREJ

Číslo položky: **37014 (bílá), 37024 (šedá), 37034 (černá)**

Určený způsob použití: Výrobek pro opravy laku / příprava

Obecná charakteristika: Vysoce kvalitní ochranný prostředek ve spreji proti kamínkům, k ošetření spodků a viditelných částí motorových vozidel.

Charakteristika výrobku:

- Přelakovatelný všemi lakovacími systémy
- Zůstává flexibilní
- Velmi dobrá přilnavost
- Odolné proti povětrnostním vlivům
- Odolné proti slabým kyselinám a zásadám
- Vynikající ochrana proti korozi
- Pohlcující zvuk

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Obsah: 500 ml

Obsah VOC: cca 74% w/w

Na prach: po cca 30 minutách

Na dotek: po cca 60 minutách

Přestříkatelné: po 2 hodinách

Použití:

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Příprava:

Odstraňte uvolněný starý lak a rez a povrch obruste

Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Spray by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota zpracování 15 až 25°C. Před použitím protřepejte sprej po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost od ošetřovaného povrchu přibližně 25 až 30 centimetrů.

Naneste Gravex Spray Premium v několika vrstvách. Po zaschnutí, bez broušení, lze znovu aplikovat se všemi lakovacími systémy.



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

Po použití vyčistěte ventil (otočte sprej dnem vzhůru a držte trysku po dobu přibližně 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášeného laku.

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
info@chamaeleon-produktion.de
Pro informace o bezpečnosti viz *Bezpečnostní list*.*