

# CAVENIER

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR S KRYSTALICKÝM TEXTUROVANÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY

Série 023

## POPIS

CAVENIER je svého druhu jedinečný závěrečný dekorativní nátěr pro interiéry, jehož používání je nesmírně jednoduché. Obzvláštní pastozní tuhost výrobku ve spojení s jeho vynikající špachtlovatelností umožňuje neuvěřitelně účinný a rychlý dekorativní zásah i v případě velmi nesourodého povrchu.

Textura produktu se vyznačuje krystalickým a perlově lesklým dojmem vytvářeným aglomeráty minerálních částic. Stříbrný základ umožňuje celou řadu barevných variant, od teplých tónů klasičtějších dekorací až po tmavší tóny pro soudobá propojení.

Různé dekorativní efekty upravitelné v závislosti na technice nanášení, umožňují upravit jakékoliv prostředí podle individuálního požadavku.

CAVENIER neobsahuje formaldehyd a přídavné plastifikátory.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Vinteriéru je výrobek možné nanášet na:

Nové a staré omítky na bázi vodních emulzí.

Betonové povrchy.

Povrchy ze sádry a kartonsádry.

Staré organické nebo minerální nátěry a omítky, jsou-li suché, kompaktní, savé a celistvé.

Různé minerální konglomeráty, pokud jsou savé. Povrch je třeba náležitě upravit podle postupu popsaného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Nenanášejte na čerstvé nátěry.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

-Druh pojiva: akrylický kopolymer ve vodní emulzi

-Pigmenty a složky: minerální složky.

-Rozpouštědlo: voda

-Objemová hmotnost: UNI EN ISO 2811-1: 1,34 ± 0,05 kg/l

-Viskozita v balení: pastózní

Schnutí: (při 25 °C a 65% relat. vlhkosti): na dotyk za tři hodiny; novou vrstvu lze nanášet po 6 hodinách.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou, sádro a sádkonkartonem:

- Přesvědčte se, že je povrch podkladu dobře zaschlý a zralý. Pokud je to potřeba, přikročte ke znovupravení podkladu nebo k jeho konsolidaci pomocí příslušných produktů.

- Je-li přítomna plíseň, ošetřete podklad pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a vysoušecím prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. V případě potřeby přidejte do produktu sanitární prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Případně zvětřalé nebo odlupující se vrstvy starých nátěrů odstraňte okartáčováním nebo omytím. Případně vyboulené vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů odstraňte úplně.

- Kartáčováním odstraňte nahromaděné vrstvy prachu, smogu a jiných materiálů.

- V případě značné nerovnosti podkladu ošetřete otvory, praskliny, trhliny a prohlubně pomocí TAMSTUCCO

9400006/9410110. Větší trhliny vyplňte odpovídajícím tmelem.

- Zatmeleniny a tmelové výplně osmírkujte smírkovým papírem a odstraňte prach.

- Případně vyhlazování omítky proveďte pomocí RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150, vše v závislosti na vlastnostech podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou Nástěnného akrylátového zpevňovacího prostředku IDROFIS 4700006 na vodní bázi nebo bezrozpouštědlovým mikronizovaným zpevňovacím prostředkem ATOMO 8840001.

- Přistupte k nanášení produktu CAVENIER podle postupu v návodu na použití.

\*(Ředění izolační látky a její množství závisí přímo na savosti podkladu a je třeba ji určit prostřednictvím předběžných zkoušek přímo na daném podkladu - Přečtěte si příslušný technický list).

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky pro prostředí a podklad:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C, relativní vlhkost vzduchu: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C, vlhkost podkladu: <10%

- Nářadí: inoxové hladítko.

- Počet vrstev: 1-2 v závislosti na požadovaném estetickém efektu

- Ředění: připraveno k použití

- Způsoby použití:

### *Efekt při jedné vstvě*

Nanášejte CAVENIER na suchý podklad pomocí inoxového hladítka a produkt stejnoměrně roztírejte.

Před tím, než produkt úplně zaschne, můžete pomocí hladítka vytvořit následující efekty pomocí rotačních pohybů v protijdoucích směrech, čímž se vytvoří krystalický fazetový výbrus.

### *Efekt dvou vrstev*

Nanášejte CAVENIER na suchý podklad pomocí inoxového hladítka a produkt stejnoměrně roztírejte.

Po zaschnutí první vrstvy naneste druhou a zpracujte odpovídajícím nástrojem v závislosti na požadovaném výsledném efektu.

- Nářadí je třeba očistit vodou ihned po dokončení prací.

- Očištění stěny: nejméně po 20 dnech pomocí vody.

- Orientační vydatnost:

### *Jednovrstevné použití*

6-10 m<sup>2</sup>/l po dokončení práce v závislosti na požadovaném efektu. Údaj se vztahuje na hladké a průměrně savé podklady. Skutečnou vydatnost je dobré určit pomocí zkoušky na povrchu daného podkladu.

### *Dvouvrstevné použití*

3-4 m<sup>2</sup>/l po dokončení práce ve dvou vrstvách a v závislosti na požadovaném výsledku. Údaj se vztahuje na hladké a průměrně savé podklady. Skutečnou vydatnost je dobré určit pomocí zkoušky na povrchu daného podkladu.

## ZABARVENÍ

# CAVENIER

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR S KRYSTALICKY TEXTUROVANÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY

Série 023

Výrobek je k dispozici v hotovém odstínu Stříbro (0070), který je rovněž možno použít jako odstínoměrný základ.

Barvení je možné provádět prostřednictvím odstínoměrného systému Marcromie.

Výrobek může být rovněž barven pomocí barviv COLORADO ze série 548.

V případě použití výrobků různého původu je dobré je mezi sebou promíchat, aby se tak zabránilo lehkým rozdílům v odstínech.

## SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Limitní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátěry pro dekorativní efekty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

CAVENIER obsahuje max: 200 g/l VOC

Používejte tento výrobek podle platných hygienických předpisů, po použití neodhazujte obal v přírodě, zbytky výrobku nechte dobře zaschnout a zacházejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Přechovávejte mimo dosah dětí. V případě požití se okamžitě poraďte s lékařem a ukažte mu obal nebo etiketu. Zbytky výrobku nevyhazujte do kanalizace, vodních toků nebo na volné prostranství. Podrobnější informace najdete v bezpečnostním listu.

## HESLO TEXTU

Závěrečný dekorativní nátěr pro interiéry s krystalicky texturovaným efektem.

Nanášejte CAVENIER série 023 na bázi akrylového kopolymeru ve vodní emulzi v nejméně 1-2 vrstvách v závislosti na výsledku, kterého chcete dosáhnout.

Dodávka a provozní příprava materiálu € ..... na m<sup>2</sup>.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni fornite in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio precedente.*