

## TECHNICKÝ LIST

# CHAMALEON BITUMEN SPREJ

<b>Objednací číslo:</b>	<b>37100</b>
<b>Určený způsob použití:</b>	Opravy automobilů / příprava
<b>Obecná charakteristika:</b>	Vysoce odolná ochrana na podvozky vozidel
<b>Vlastnosti produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zůstává flexibilní</li><li>• Vynikající přilnavost</li><li>• Odolný vůči povětrnostním vlivům</li><li>• Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám</li><li>• Vynikající ochrana proti korozi</li><li>• Pohlcuje zvuk</li></ul>
<b>Fyzikální a chemické vlastnosti:</b>	
<b>Obsah:</b>	500 ml
<b>Barva:</b>	černá
<b>Obsah VOC:</b>	přibližně 70 % w/w
<b>Suchý na prach:</b>	po cca 60 minutách
<b>Použití:</b>	Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho
<b>Před použitím:</b>	Odstraňte uvolněný starý lak a rez a obrušte povrch.
<b>Použití:</b>	Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm. Lak naneste v několika tenkých vrstvách.
<b>Po použití:</b>	Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:  
[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)***

***Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.***