

Body 900

Body 900 je Izolační hmota s vysokým antikoročním účinkem na bázi vosku do všech dutin (dveře, dutiny, prahy, sloupky) karoserie, zároveň se dá použít jako antikorozní nátěr na podvozkovou část karoserie a jiné vnější části. Má vysokou vzlinavost. Má vysoké penetrační vlastnosti a je odolný vůči vysokým teplotám i mrazu. Nanáší se pomocí speciální stříkácí pistolí, která se našroubuje na 1 lit. plechovku (stříkácí tlak 5 - 6 bar). Rychle schne a je nepřelakovatelný.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Izolační antikorozní hmota
Způsob aplikace	: Stříkácí pistolí na spodky (tlak 5-6 bar)
Ředění	: Výrobek je připraven k použití - neředí se
Vydatnost	: Přibližně 4-5m ² /100 µm
Doba schnutí	: 2-6h/23°C
Odstíny	: Transparentní
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5 °C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Vyvrtnat aplikační otvory podle pokynů výrobce automobilu. Protřepat nebo promíchat BODY 900. Pomocí pevných a ohebných nástavců ošetřit dutiny karoserie. Spotřeba cca 1L BODY 900 na střední osobní automobil. Před použitím musí mít nádoba a obsah 20 °C.

Potřísněné lakované plochy karoserie očistit lakovým nebo technickým benzínem a měkkým hadrem, nejlépe však ANTISILEM..

